

# A70Q

Amp-Trap® Form 101

## FUSIBLES À HAUTE VITESSE



Les fusibles ultra rapides Amp-Trap® A70Q ont été développés pour les applications d'onduleurs nécessitant un  $I^2t$  extrêmement bas. Les fusibles A70Q offrent la protection la plus réactive pour les applications qui n'ont pas besoin de résister à de fortes surcharges. Généralement utilisé pour le remplacement.

### CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES

- $I^2t$  le plus faible de tous les fusibles de cette tension nominale pour une meilleure protection globale
- La tension 700 V CA, 650 V CC permet de protéger une grande variété de circuits
- Technologie de remplissage solide pour une fiabilité accrue des performances

Système de numérotation du catalogue				
A	70	Q	500	- 4
Fusible Amp-Trap®	Tension nominale - 700	Style	Ampères*	Types de montage* Lames, à boulonner : 4

\* Pour les intensités nominales et les styles non répertoriés, appelez Services Techniques au 978-248-8914.

### CALIBRES

- Tension** : 700VCA, 650VCC
- Amps** : 35 to 600A
- C.I.** : 100kA C.I. CA / CC
- L/R** : 10ms

### FAITS SAILLANTS

- Action extrêmement rapide
- Limitation de courant
- Le plus bas  $I^2t$

### APPLICATIONS

- Protection des onduleurs et autres équipements nécessitant la meilleure protection CA ou CC dans cette gamme de tension

### HOMOLOGATIONS / NORMES

- Composant Reconnu UL dossier 60314
- CA : guide n° JFHR2
- CC : testé selon les paramètres de la norme UL 198L (35-600 A)

### BLOCS DE FUSIBLES UNIPOLAIRES POUR FUSIBLES A70Q

Fusible Ampérage	N° de catalogue
35-100	P243C
125-400	P266A
450-600	P266F



## NUMÉROS DE CATALOGUE (AMPS)

A70Q35-4	A70Q70-4	A70Q125-4	A70Q250-4	A70Q450-4
A70Q40-4	A70Q80-4	A70Q150-4	A70Q300-4	A70Q500-4
A70Q50-4	A70Q90-4	A70Q175-4	A70Q350-4	A70Q600-4
A70Q60-4	A70Q100-4	A70Q200-4	A70Q400-4	

\* Pour les intensités nominales et les styles non répertoriés, appelez Services Techniques au 978-248-8914.

## DIMENSIONS

Nº de catalogue	Type de montage	Dimensions - Pouces [mm]							
		A	B	C	D	E	F	G	H
A70Q35 à 60	4	4.37 (111)	1.22 (31.0)	1.96 (49.8)	3.69 (93.7)	2.91 (73.9)	.34 (8.6)	1.00 (25.4)	.19 (4.8)
A70Q70 à 100	4	4.37 (111)	1.22 (31.0)	1.96 (49.8)	3.69 (93.7)	2.91 (73.9)	.41 (10.4)	1.00 (25.4)	.19 (4.8)
A70Q125 à 200	4	5.09 (129)	1.50 (38.1)	1.96 (49.8)	4.16 (106)	2.91 (73.9)	.41 (10.4)	1.00 (25.4)	.25 (6.4)
A70Q250 à 400	4	5.09 (129)	2.00 (50.8)	1.96 (49.8)	4.00 (102)	2.94 (74.7)	.56 (14.2)	1.50 (38.1)	.25 (6.4)
A70Q450 à 600	4	7.09 (180)	2.50 (63.5)	1.96 (49.8)	5.72 (145)	3.25 (82.6)	.56 (14.2)	2.00 (50.8)	.38 (9.7)

